



SAV 1 Slamavvattnare

Slamavvattnare för slamtömning i egen regi.

Slamavvattnaren tar hand om slammet på ett kretsloppsanpassat, enkelt och hygieniskt sätt.

- återför näringsämnen
- tar bort slamtömningsavgifter
- minskar tunga transporter
- minskar belastningen på avloppsreningsverk

Funktion: En pump pumpar slammet från slamavskiljaren upp till slamavvattnaren SAV 1. Slammet avskiljs i en filterpåse, medan vattnet återförs till slam-avskiljaren. Pumpen stoppas när allt slam pumpats till filterpåsen. Resterande vatten i filterpåsen får dränera av. SAV 1 flyttas till en plats där det avskiljda slammet får kompostera i 3-6 månader. Det hygieniserade slammet kan sedan användas som jordförbättringsmedel.

Pump: För kl+BDT-vatten är en skärande pump lämpligast.

RSK.nr 561 82 70

Innehåll SAV 1 Paket:

- Låda med lock 800 x 1200 mm
- 2 st filterpåsar 850 x 110 mm
- 3 st brädor, L 630 mm
- 2 st buntband
- 2 st plastmattor, plastic core
- 4 st rör PE 110 mm, 400 mm
- Rör 110 mm, L 400 mm monterat med 90° språng 110 mm
- Rak gängad koppling 32 mm
- PEM 32 mm L 250 mm med utkragning
- PEM 32 mm L 450 mm
- PEM 32 mm L 4350 mm
- PEM 32 mm L 2000 mm
- 2 st gumminipplar
- gummihandskar

